



CATALOGUE PRODUITS

FRANCE / LUXEMBOURG





INAVEO met à votre disposition son expertise et des technologies de pointe en matière de télésurveillance pour vous offrir des solutions sur-mesure et performantes.

Grâce à nos solutions innovantes et intelligentes, nous vous garantissons une sécurité renforcée. En combinant capteurs intelligents, analyse d'images et algorithmes d'apprentissage automatique, nous développons des scénarios de sécurité adaptés à vos besoins spécifiques.

INAVEO est présenté comme un expert en vidéosurveillance offrant des solutions adaptées à chaque client.





INAVEO

NOS CAMÉRAS



Caméra IP Bullet Dahua 5MP Lite Séries IPC & Caméra IP Extérieur WIZSENSE 4MP Caméra IP Extérieur WIZSENSE 5MP

- 5MP résolution
- Images en couleurs
- Détection humain
- Etanchéité
- Distance jusqu'à 30m
- IR



CAMERA FIXE TYPE MINI DOME



- Distance jusqu'à 30m
- Détection intelligente
- Détection d'anomalie
- Résolution 5 mégapixels
- Température de -40 C° à +60 C°
- Images en couleurs



ENREGISTREUR NVR IP / 4 VOIES/ 8 VOIES/ 16VOIES

- Gestion des enregistrements des caméras de surveillance
- Carte SD intégré



DOUBLE CAMÉRA IP THERMIQUE 10 MM + VISIBLE 12 MM

- Prend en charge le ROI, la détection de mouvement et les palettes de couleurs
- Détection de comportement de fumeurs et d'appel
- Détection d'incendie et alarme
- 1 entrée/1 sortie d'alarme intégrées
- Liaison intelligente avec des dispositifs d'éclairage stroboscopique et audio
- Fusion de deux imageries (imagerie thermique et en lumière visible)



DÔME PTZ EXTÉRIEUR STARLIGHT 18X 2MP STARLIGHT 18X

- 1 entrée audio
- 2 entrées d'alarme / 1 sortie d'alarme
- Température de fonctionnement : -40°C ~ +70°C
- Protection contre la foudre 6KV
- Mise au point automatique, semi-automatique et manuelle



DÔME IP EXTÉRIEUR 4MP

- IR
- Jusqu'à 6 utilisateurs distants
- Conditions de fonctionnement : -40°C ~ +60°C
- Capteur d'image CMOS 1/2,9"
- Protection du périmètre
- Mode jour/nuit
- Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir

NOS ALARMES SANS FIL



CENTRALE RADIO HUB2 2XGSM/2G/IP LEVEE DOUTE

- Gère la communication avec les appareils du système de sécurité sur une distance maximale de 2 000 m.
- Saut de fréquence contre le brouillage.
- Dispose du bouton anti-sabotage pour protéger le boîtier contre l'ouverture.
- Peut fonctionner jusqu'à 16 heures sur une batterie de secours.



CONTACT D'OUVERTURE/CHOC/INCLINAISON/ENTREE UNIV RADIO

- Il signale les premiers signes d'intrusion dans la pièce par la porte ou la fenêtre. Il s'installe même sur les fenêtres de toit qui peuvent être laissées ouvertes en sortant de la maison.
- Protection contre la fraude.
- Détection de brouillage et cryptage des canaux de communication.
- Alarme anti sabotage.
- Il enregistre les changements dans l'angle de pente verticale, les chocs et vibrations.



SIRENE INTERIEURE/EXTERIEURE FLASH

- Sirène flash extérieure/intérieure
- Niveau sonore 85/113 dB
- Indice de protection IP54
- Protection par accéléromètre
- Température de fonctionnement : de -25°C à +50°C



CLAVIER LED + LECTEUR DE BADGES RADIO BIDIRECTIONNEL

- Code de contrainte
- Bouton de panique
- Contrôle et configuration à distance dans l'application
- Protection contre le craquage du code, usurpation de la carte ou du porteclé



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT AVEC CAMÉRA MOTIONCAM

- Caméra intégrée pour vérification visuelle
- Technologie de détection de mouvement
- Algorithme SmartDetect
- Immunité aux animaux
- Photos à la demande et scénarios programmés
- Distance de détection de mouvement : Jusqu'à 12 mètres



DETECTEUR IRP RADIO PORTEE 12M

- Portée de détection : jusqu'à 12m
- Algorithme numérique SmartDetect permettant d'éviter les déclenchements intempestifs
- Détection efficace par temps chaud et froid
- Capteur PIR, lentille de Fresnel
- Immunité aux animaux de compagnie
- Deux boutons anti-sabotage garantissent une protection avancée



DETECTEUR IRP EXTERIEUR RADIO PORTEE 15M

- Portée 3 à 15 mètres
- Hauteur d'installation entre 0,8 m et 1,3 m
- Immunité aux animaux 80 cm de haut
- Système anti-masquage et immunité aux animaux domestiques.
- Algorithme en deux étapes pour la prévention des fausses alarmes.
- Système anti-masquage intelligent.
- Fonctionne par temps chaud et froid.

NOS ALARMES FILAIRE



PACK CENTRALE D'ALARME

- Carte mère
- Petit boîtier poycarbonate
- Alimentation 14,4V 2,5A.



CLAVIER LCD FILAIRE PANDA

- Lecteur de proximité RFID intégré (13,56 MHz)
- Indicateurs visuels pour état système
- Norme EN 50131-3 Grade 2
- Protection contre le sabotage
- Utilisation en intérieur



DÉTECTEUR DOUBLE TECH BWARE

- Couverture grand angle 15m (50'), 90°
- Traitement intelligent des signaux numériques
- Véritable compensation de la température
- Technologie anti-camouflage
- Double technologie de détection
- Protection par filtrage de la lumière blanche
- Autoprotectons murale/angle et couvercle



SIRÈNE EXTÉRIEURE DOUBLE PROTECTION

- Protection unique anti-mousse, anti-perforation et anti-approche
- Capacités de contrôle et de diagnostic à distance
- Entrée protégée contre l'inversion de polarité, les interférences et les surtensions
- Déconnexion automatique de la batterie empêchant la décharge importante de la batterie
- Autonomie de batterie : 36 heures ou 80 minutes sous alarme

NOS CONTRÔLES D'ACCÈS



CENTRALE TCP-IP

- 50 000 utilisateurs
- 1 à 840 lecteurs
- 1024 groupes d'accès
- 128 plages horaires
- Gestion des zones - des présents - des temps de présence des ascenseurs - des sociétés - des béquilles et cylindres électroniques - de lecteurs biométriques
- Détection automatique des centrales connectées
- Gestion de la vidéo surveillance
- Gestion de l'intrusion
- Synoptique de supervision du contrôle d'accès, de l'intrusion et de la vidéo
- Applications pour smartphone et tablette



LECTEUR HID ICLASS SE R10

- Distance de lecture jusqu'à 90 mm
- Environnement Intérieur / Extérieur
- Lecture de cartes à puce sans contact



CLAVIER CODÉ WIEGAND

- Peut mémoriser jusqu'à 500 codes à 4 chiffres
- Résiste aux tentatives de forçage et au vandalisme
- Environnement Intérieur / Extérieur

ET ENCORE...



BARRIERE IR CAPTIVE - DOUBLE FAISCEAUX

- Barrière infrarouge double faisceaux - Portée de 100m
- Double faisceaux (émetteur-récepteur)
- 4 canaux de fréquences disponibles
- Résistance chauffante intégrée afin d'éviter le dépôt de givre ou d'humidité
- Elle se déclenche dès que la température du thermostat descend en dessous des 13°C.
- Afficheur numérique pour l'alignement



TYPE 4P + DIFFUSEUR LUMINEUX RADIO

- Alarme incendie Type 4 radio avec diffuseur lumineux
- Diffusion sonore : NFS 32-001 de classe B (>90 dB)
- Diffusion lumineuse : Flash lumineux rouge
- Portée en champs libre : 400 m maximum
- Portée en champs obstrué : 100 m maximum
- 1 Pile 9V de type 6LR61 alcaline fournie
- 2 Piles 1.5V de type AA alcaline fournies
- 2 Clés de réarmement pour DM fournies
- IP 40 / IK 07



INAVEO



INAVEO FRANCE LUXEMBOURG

Vidéosurveillances | Alarmes anti-intrusion | Contrôle d'accès...